



Central con comunicadores GSM/GPRS y LAN incorporados



NCP



La central JA-101KR-LAN es un elemento básico del sistema de seguridad JABLOTRON 100.

Permite configurar y proteger de forma flexible espacios empresariales pequeños, casas de campo, oficinas en modelos de bus de datos, así como medianos espacios, casas familiares o empresas en modelo inalámbrico o combinado. Configuración exigida y extensión del sistema se programan mediante el software F-Link.

La central JA-101KR-LAN ofrece:

- ▶ hasta 50 zonas de bus o las inalámbricas
- ▶ hasta 50 códigos de usuario
- ▶ hasta 8 secciones
- ▶ hasta 16 canales de salida programables
- ▶ 20 calendarios independientes
- ▶ reportes por mensajes de texto y por voz destinados a hasta 8 usuarios
- ▶ control remoto mediante SMS, menú por voz y portal MyJablotron
- ▶ 4 centrales CRA configurables
- ▶ 5 protocolos opcionales para CRA

La central tiene incorporados comunicadores GSM/GPRS y LAN que permiten una comunicación por voz, SMS, GPRS y LAN con usuarios finales o centros CRA. Está dotado por una tarjeta de memoria de 4 GB para guardar datos de eventos, mensajes por voz, guardar imágenes etc.

La central tiene:

- ▶ 1 caja de bornes para conectar bus de datos
- ▶ 1 conector interno destinado exclusivamente al módulo de radio (JA-110R)
- ▶ 1 conector LAN
- ▶ 1 conector USB para configurar la central y descargar fotografías
- ▶ 1 conector para conectar otro comunicador o módulo (p. ej. PSTN)

Especificaciones

Alimentación	230 V, 50 Hz
Fuente de alimentación	A (EN 50131-6)
Acumulador de reserva	12 V, up to 2.6 Ah
Tiempo máximo de recarga del acumulador	72 horas
Carga permanente máxima del bus de datos	400 mA
Corriente de salida de corta duración máxima (5 min)	1 A
Alimentación de reserva de bus de datos	para 2,6 Ah acumulador durante 12 horas con toma máxima de 85 mA
Memoria de eventos	700 MB es decir aprox. 10 millones de eventos que contiene fecha y hora La función de verificación de alarma por otro detector o por reacción repetida del mismo detector con un retardo opcional (10 s - 2 min)
Grado de protección	2 en conformidad EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3 a EN 50131-3;
Ambiente conforme a EN 50131-1	II interiores generales, -20°C hasta +40°C
Dimensiones	258 × 214 × 77 mm

La central se puede comprar en la versión con el módulo de radio JA-110R (referencia del catálogo JA-101KR-LAN)

Frecuencia de trabajo de JA-110R: protocolo bidireccional Jablotron 868 MHz (forma parte JA-101 KR- LAN)