

## DHI-DEE1010B

### Módulo de extensión del control de acceso



### Especificaciones

Modelo	DEE1010B
<b>Control de acceso</b>	
Salida de cerradura abierta normalmente (NO)	Sí
Salida de cerradura cerrada normalmente (NC)	Sí
Botón de apertura	Sí
Detección del estado de la puerta	Sí
<b>Modos de funcionamiento</b>	
Entrada	Entrada para el pase de tarjetas (se requiere un lector de tarjetas) y botón de apertura
Tarjeta de circuito integrado	
Límite de capacidad de la tarjeta	Máx.: 5000
Adición y borrado de tarjetas	Sí
<b>Reloj de tiempo real</b>	
Ajuste del reloj	Sí
Protección de la hora del reloj de tiempo real en caso de interrupciones	Sí
<b>Informes</b>	
Núm. de tarjeta	Sí
Acceso	Sí
Alarma	Sí
<b>Especificaciones</b>	
Alimentación	12 V CC ± 10%

## DHI-DEE1010B

Consumo de energía	En modo de espera $\leq 0,5$ W y en funcionamiento $\leq 1$ W
Entorno de funcionamiento	-10°C~+60°C
	10~95% de humedad relativa (RH)
Dimensiones	58 mm x 51 mm x 24,5 mm
Peso	0,56 kg

### **Dahua Technology Co., Ltd.**

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Correo electrónico: [overseas@dahuatech.com](mailto:overseas@dahuatech.com)

[www.dahuatech.com](http://www.dahuatech.com)

\*El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.