

## Rayo Lineal 8 HAZ

TD-08100M

Rayo Lineal, Detección infrarrojo, 8 haz 100 M para sistema de alarma

1. 4 canales de ajuste de frecuencia, microordenador inteligente, CPU con procesamiento a cuatro frecuencias con diferentes señales, evita la interferencia con eficacia

2. Con o sin cable de sincronización entre el transmisor y el receptor es compatible

3. lente no esférica que requieren alta proceso de fabricación, para mejorar la concentración de la emisión infrarroja, hace que la transmisión a distancia de infrarrojos sea garantizada

4. material especial de filtro de lente, mejora la fiabilidad del producto

5. Sistema anti-sabotaje de salida

6. Tres tecnologías de detección avanzada, alta sensibilidad, alta fiabilidad, adecuados para diferentes requisitos de instalación

7. 4 niveles transmisor de potencia ajustable, conveniente para el ambiente hostil



| Modelo                    | TD-0805 M                                  | TD-0810M | TD-0820M | TD-0840M | TD-0860M | TD-0880M | TD-08100M    |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Distancia de detección    | 5 M                                        | 10 M     | 20 m     | 40 m     | 60 m     | 80 m     | <b>100 m</b> |
| Voltaje de funcionamiento | DC12-15 V                                  |          |          |          |          |          |              |
| Corriente de trabajo      | &Le; 100ma                                 |          |          |          |          |          |              |
| Tiempo de respuesta       | &Le;40ms                                   |          |          |          |          |          |              |
| Salida de alarma          | NC/no salida                               |          |          |          |          |          |              |
| Capacidad de contacto     | 0.5A/125 V AC; 1A/24 V DC                  |          |          |          |          |          |              |
| Salida de tamper          | NC                                         |          |          |          |          |          |              |
| Indicación de alarma      | Timbre zumbido                             |          |          |          |          |          |              |
| Método del disparador     | Romper dos adyacentes vigas                |          |          |          |          |          |              |
| Tamaño del producto       | 1615*40*45mm                               |          |          |          |          |          |              |
| Tipo                      | 8 vigas 100 metros                         |          |          |          |          |          |              |
| Uso                       | Alarma de intrusión                        |          |          |          |          |          |              |
| Aplicación                | Pared, granja, al aire libre y de interior |          |          |          |          |          |              |
| Característica            | 4 canal frecuencia ajustar                 |          |          |          |          |          |              |
| Grado impermeable         | IP55                                       |          |          |          |          |          |              |
| Forma de conexión         | Con cable                                  |          |          |          |          |          |              |