

Interfaz de seguridad con pantalla táctil PowerSeries TouchScreen PTK5507

Características que hacen la diferencia:

- Interfaz intuitiva guiada por menú para el usuario
- Pantalla táctil color, sensible, de 7" (177.8 mm), alta resolución
- Pantalla de inicio configurable
- Portarretrato para fotos digitales incorporado, de fácil actualización usando el puerto para tarjeta SD integrado
- Carcasa nítida, de bajo perfil, color blanco o plata combina con cualquier decorado
- LEDs indicadores para rápida lectura de estado (Listo, Armado, Falla y Alimentación CA)
- Los usuarios autorizados pueden personalizar fácilmente la pantalla de inicio para que muestre los íconos habitualmente utilizados
- Visualización de hora y fecha

Potenciando el cambio con el teclado de pantalla táctil PowerSeries TouchScreen

El teclado PowerSeries TouchScreen ofrece un modo interactivo fácil para administrar y controlar los sistemas de seguridad – con el toque de un dedo. El teclado TouchScreen – el centro nervioso del sistema de seguridad – combina las funciones de teclado que los usuarios e instaladores pueden esperar de una interfaz intuitiva. Perfectamente integrado con los sistemas de seguridad PowerSeries, su aspecto elegante, actual y moderno es valorado por los propietarios; los instaladores apreciarán su fácil instalación y las características de programación que esperan de los productos DSC.

Potenciando el cambio – un toque a la vez.

Fácil de instalar

El teclado PowerSeries TouchScreen ha sido diseñado pensando en el usuario y en el instalador. Para el usuario las pantallas intuitivas, guiadas por menú, hacen que



programar las opciones deseadas sea muy fácil. El instalador tendrá la posibilidad de realizar la programación de instalador desde el teclado virtual, directamente desde el teclado PowerSeries TouchScreen.

Desde la pantalla por defecto o desde otras opcionales (Fig. 1 y 2), el instalador puede configurar rápidamente cinco íconos gráficos de entre más de 10 opciones, dependiendo de las necesidades del usuario. Con hasta 8 particiones disponibles, el teclado PowerSeries TouchScreen ofrece las ventajas de un panel de control de múltiple



Fig 1.



Fig 2.

partición sin tener que cambiar el panel de control y permite que cada zona de partición pueda actuar independientemente de las del resto del sistema.

La pantalla táctil del TouchScreen puede ser personalizada fácilmente por el usuario. Por ejemplo si el usuario no desea ver las particiones pero quiere habilitar/deshabilitar el sonido del timbre, simplemente oculta/muestra los íconos apropiados. La pantalla de inicio, sin gráficos innecesarios, puede ser fácilmente modificada luego por el instalador mediante el menú de configuración protegido por contraseña. El fondo de la pantalla de inicio puede ser fácilmente personalizado por el instalador para mostrar logos de la compañía, información de contacto, fotografías, etc.

Fácil para los usuarios

El teclado PowerSeries TouchScreen ha sido diseñado pensando en el usuario 'en primer lugar'. Los grandes botones en pantalla, claramente reconocibles, y las pantallas intuitivas guiadas por menú, aseguran facilidad de uso y de programación. Por ejemplo, para acceder



Fig 3.



Fig 4.



Fig 5.

a las teclas Fuego, Auxilio, Pánico (FAP), los usuarios sólo necesitan presionar el botón EMERGENCIA en la barra lateral (Fig. 3). Los LEDs de estado en la parte inferior de la pantalla proveen una rápida comprobación visual del sistema de seguridad (Fig. 4). La visualización de fotografías digitales (Fig. 5) brinda a los propietarios la facilidad de mostrar una única foto, varias fotos secuenciadas o como fondo de pantalla. Simplemente inserte una tarjeta SD estándar actualizada en el puerto SD y siga las indicaciones en pantalla, similar a cualquier portarretrato digital.

Además, el formato elegante y su diseño actual agrega un toque moderno y viene en color blanco o plateado para poder integrarlo a cualquier decorado.

Especificaciones

Dimensiones del producto.....	127,9 mm (L) x 195 mm (A) x 20,35 mm (P) (8.5" x 5.1" x 0.8")
Angulo de visión	Angulo de visión horizontal: 70° (típico)
Angulo de visión vertical:	50° (superior), 70° (inferior) (típico)
Calidad de visión óptima (resolución)	800 x 480
Tensión de entrada	12 VDC
Brillo	280 cd/m2
Consumo de corriente	200 mA (en reposo) / 300 mA (activado)
Distancia entre teclado y panel de control.....	60 m (200 pies.) (máx.)
Temperatura de operación.....	0 a 49 °C (32 a 120 °F)
	5 a 93% humedad relativa
Puerto p/tarj.SD.....	Acepta cualquier tarjeta Secure Digital (SD) estándar (32 x 24 x 2.1 mm) que contenga fotos
Cableado.....	Conexión estándar de 4 hilos
Idioma de pantalla	Inglés, Francés, Español, Portugués
Compatibilidad	PowerSeries v4.2 y superiores