

Lector de la serie QR500

Lector de códigos QR Wiegand y RS485



El lector de códigos QR es una nueva generación de lectores inteligentes de control de acceso. Tiene una velocidad de exploración rápida, alta tasa de reconocimiento, alta compatibilidad y se puede conectar a cualquier controlador de acceso que admita la entrada Wiegand. También es compatible con el módulo de tarjeta RFID, como la tarjeta de identificación de 125KHz y Mifare Ultralight / DESFire EV1, Ntag de 13.56MHz, por lo que se puede aplicar en la gestión comunitaria, gestión de visitantes, gestión de hoteles, supermercados, etc.

Características

- Escaneo de código QR
- Mifare Ultralight / S50 / S70 / DESFire / EV1 Ntag
- W26 / W34 / W66, RS485, interfaz USB
- Distancia de lectura: QR Code ≤ 5cm
RFID Card ≤ 4cm

Especificaciones

Estándar internacional	ISO / IEC 14443A RS485 Protocol	Temperatura de operación	-10°C ~ 50°C
Tarjeta	QR Code, Mifare Ultralight, DESFire EV1, Ntag, S50 / S70	Temp. de almacenamiento	-20°C ~ 80°C
Frecuencia de operación	13.56MHz	Humedad de operación	20% - 80%
Energía	DC 12V (±5%), USB 5V	Dimensiones	86*86*50mm (A*A*E)
Distancia de operación	Tarjeta QR ≤ 5cm, RFID ≤ 4cm	Cable USB	1,000mm
Comunicación	Wiegand, RS485, USB		

Modo de Color

- Negro: QR500-B ERP Código: X02101088
- Blanco: QR500-W ERP Código: X02101089

